G.A. N.70 EP-2

GRASA PARA RODAMIENTOS Y MECANISMOS SOBRECARGADOS

Grasa de litio diseñada en consistencias (NLGI 0,1,2,3), para toda clase de rodamientos que trabajen a temperaturas y cargas muy elevadas. Contiene aditivos EP (Extrema Presión), de bajo impacto ambiental.

Especialmente formuladas para la lubricación de instalaciones siderúrgicas en general, trenes de laminación, coladas continuas, etc....

PROPIEDADES

Muy buena resistencia al agua, excelente capacidad sellante, elevada capacidad anticorrosiva y protectiva en ambientes agresivos y de elevada humedad relativa.

ENVASES

Existen distintas capacidades de suministro. Consultar con el Dpto. Comercial.

PRECAUCIONES

- Las normales en el empleo y manipulación de lubricantes.
- Evitar los excesos de grasa, así como una excesiva frecuencia de engrase.
- Mantener el envase cerrado para evitar su contaminación.
- Evitar mezclar esta grasa con otras de base distinta.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Espesante	Jabón de litio
Aceite base	Mineral
Penetración a 25ºC, (0.1 mm)	265-295
Punto de gota, (ºC)	Mín. 180
Carga de soldadura, (kg)	Mín. 400
Consistencia NLGI	2
Variación a 100.000 W	-20 a +45
Ensayo corrosion EMCOR	Grado 0
Oxidación Hofmann, (kg/cm^2)	Máx. 1.5
Resistencia lavado por agua, 80ºC, (%)	2,5
Corrosion cobre 24h/100ºC	Máx. 1b
Temperatura de aplicación, (ºC)	-20 a 120

29/04/2004

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1/95

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. **BRUGAROLAS S.A.** se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad y optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de especificación en vigor para cada uno de los productos.

BRUGAROLAS S.A. – Camino de la Riera 36-44 Pol. Ind. Cova Solera – 08191 Rubi (Barcelona) – Tlf. 93 588 31 00 Fax. 93 588 31 01
comercial@brugarolas.com www.brugarolas.com