G.A. JET-70 EP

GRASA RESISTENTE AL AGUA Y VAPOR

G.A. JET-70 EP es una grasa especial, formulada a base de un aceite semisintético, de un jabón lítico-cálcico y aditivos especiales que confieren a la grasa elevadas prestaciones.

APLICACIONES

Lubricación de rodamientos, cojinetes y todo tipo de superficies sometidas a la acción directa de agua y vapor, por sus propiedades de resistencia al agua. Especialmente diseñada para la lubricación de mecanismos sometidos a ambiente marinos.

PROPIEDADES

- Alta adherencia y estanqueidad.
- Alto poder anticorrosivo.
- Resistencia a cargas.
- Puede trabajar entre –10 a 110ºC.

ENVASES

Existen distintas capacidades de suministro. Consultar con el Dpto. Comercial.

PRECAUCIONES

- Las normales en el empleo y manipulación de lubricantes.
- Evitar los excesos de grasa, así como una excesiva frecuencia de engrase.
- Mantener el envase cerrado para evitar su contaminación.
- Evitar mezclar esta grasa con otras de base distinta

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Consistencia NLGI	Grado 2
Espesante	Litio-Calcio
Aceite Base	Semisintético
Penetración a 25ºC, (0.1 mm)	265-295
Penetración a 60W, (0.1 mm.)	265-295
Punto de gota, (ºC)	Mín. 150
Penetración a 100.000 W	Máx. 50
Resistencia al lavado por agua 80ºC, (%)	Máx. 2.5
Ensayo EMCOR de corrosion - H_2O destilada - H_2O salada	 Máx. Grado 0 Máx. Grado 2
Corrosion sobre cobre	Máx. 1b
Estabilidad a la oxidación 24h/100ºC, (kg/cm^2)	Máx. 0.50
Aparato 4 bolas - Carga de soldadura, (kgs.) - Diámetro huella 1h/40 kg, (mm)	 250 0.50

21/01/2010

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1/95

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. **BRUGAROLAS S.A.** se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad y optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de especificación en vigor para cada uno de los productos.

BRUGAROLAS S.A. – Camino de la Riera 36-44 Pol. Ind. Cova Solera – 08191 Rubi (Barcelona) – Tlf. 93 588 31 00 Fax. 93 588 31 01
comercial@brugarolas.com www.brugarolas.com