G.A. N.80

GRASA PARA RODAMIENTOS

Grasa de litio multifuncional, disponible también en diferentes consistencias (NLGI 0,1,2,3), para rodamientos de bolas, rodillos y agujas. Excelente estabilidad mecánica y al envejecimiento.

ENVASES

Existen distintas capacidades de suministro. Consultar con el Dpto. Comercial.

PRECAUCIONES

- Las normales en el empleo y manipulación de lubricantes.
- Evitar los excesos de grasa, así como una excesiva frecuencia de engrase.
- Mantener el envase cerrado para evitar su contaminación.
- Evitar mezclar esta grasa con otras de base distinta.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Espesante	Jabón de litio
Aceite base	Mineral
Color	Marrón
Penetración a 25ºC, (0.1 mm)	265-295
Punto de gota, (ºC)	Mín. 180
Consistencia NLGI	2
Penetración trabajada 60W, (0.1 mm)	265-295
Estabilidad al trabajo mecánico - Penetración trabajada 10^5W, (0.1 mm)	 Máx. +45
Resistencia al lavado por agua 80ºC, (%)	Máx. 4
Resistencia al agua, 3h/90ºC	Máx. Grado 1
Separación de aceite en el almacenado - a 18h/40ºC, (%) - a 7 días/40ºC, (%)	 Máx. 1.5 Máx. 5
Ensayo corrosion EMCOR	Máx. Grado 1
Corrosion lámina de cobre 24h/100ºC	Máx. 1b
Temperatura de utilización, (ºC)	-30 a 120

07/04/2011

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1/95

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. **BRUGAROLAS S.A.** se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad y optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de especificación en vigor para cada uno de los productos.

BRUGAROLAS S.A. – Camino de la Riera 36-44 Pol. Ind. Cova Solera – 08191 Rubi (Barcelona) – Tlf. 93 588 31 00 Fax. 93 588 31 01
comercial@brugarolas.com www.brugarolas.com