

SOLCUT - 60 3PH-400V

Ámbito de Aplicación

- Aplicación industrial
- Construcción pesada
- Plantas petroquímicas
- Construcción naval
- Automoción.

Application Range

- Industrial application
- Power construction plants
- Petrochemical plants
- Shipyards
- Car bodywork.



ES - Principales características

- Máxima capacidad de corte.
- Conexión 3 ~ 400V ±10%.
- Arco piloto.
- Menor consumo de aire.
- Antorcha substituible.

EN - Main features

- Maximun cutting capacity.
- Conexion 3 ~ 400V ±10%
- Pilot arc.
- Lower air consumption.
- Replaceable torch.

Características técnicas Technical Characteristics

| REF. | 14009 | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Intensidad máxima Maximun Intensity | 60A | |
| Rendimiento Duty Cycle | 20° 40° | 70% 60% |
| Rango de regulación Regulation range | 10-60A | |
| Conexión Supply voltage | 400V ± 10% | |
| Consumo Power consumption | 10 Kva | |

| | |
|---|--|
| Flujo de aire Air flow | 120 l/min |
| Presión de aire Air pressure | 3,5-10 bar |
| Dimensióm / Dimensions | 605 x 400 x 280 mm |
| Peso / Weight | 29 kg |
| Capacidad de corte Cutting capacity | Acero / Steel 20 - 25 mm |
| | Inoxidable / Stainless 18 - 22 mm |
| | Aluminio / Aluminium 14 - 18 mm |